

Produktdata

Produkt: **Green City Kantavslut**
 Artikelnr: 30201
 Rev.datum: 2017-09-20

Green City Kantavslut används som avslutningslist utmed takfot vid uppbyggnader av gröna tak. Kantavslutningens höjd är anpassad för t ex gröna tak av typen sedumtak eller moss-sedumtak vilka har en bygghöjd på ca 50 mm (växtmatta+dräneringsskikt/vattenhållande skikt). Green City Kantavslut tillverkas i rostfritt stål vilket är standard vid uppbyggnader för gröna tak.

Materialdata:

Green City Kantavslut tillverkas i rostfritt stål EN 1.4301

Detaljer:

- Stansade hål för optimal vidhäftning vid montage
- Dräneringshål
- Invikt överkant för bättre estetik och skydd mot skarp kant

Mått:

Artikelnr:	Mått (mm)		
	l	b	h
30201	2000	90	50

Montage:

Green City Kantavslut monteras kant i kant utmed takfoten ovan det färdigmonterade yttätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. Ingen skruvning, spikning el motsv får förekomma. Vägledning för montage av kantavslut kan även fås genom branschorganisationen [AB Tätskiktsgarantier i Norden](#).

