

Produktdata, montering och skötsel

Produkt: **Green City Planter**
 Modell: **Screen**
 Rev.datum: 2020-01-12



Bildexempel: Green City Planter Screen med stöd Stolpar anpassade för växtskärm med höjd 1000 mm. Mått kruka: 1265x600x500. Lackering i valfri RAL-kulör. Denna RAL-kulör: 6003.

Green City Planter Screen är en serie planteringskärl avsedda att kombineras med sk. växtskärmar med murgröna. Krukan har integrerade stöd Stolpar anpassade för växtskärmar med höjd ca 1000 mm resp 1800 mm. Se www.vegtech.se för mer information om växtskärmarna.

Materialdata:

Green City Planter Square tillverkas i 3 mm plåt med svenskt ursprung. Högkvalitativ stansning, bockning och svetsning ger en kruka med mycket hög stabilitet och solid känsla.

Ytbehandling:

Green City Planter ytbehandlas med en lackering anpassad för utomhusbruk med mycket hög väder- och UV-beständighet. Green City Planter Screen kan även tillverkas i corténstål eller i galvaniserat stål.

Kulörer:

Valfri RAL-kulör inom de sk "RAL-classic"
 Se exempel på www.ral-farben.de

Detaljer:

Invikt överkant 25 mm + 25 mm
 Dräneringshål i botten av kruka 6 st Ø 15 mm
 Låg tass under kruka. 4 st h ca 5 mm
 Stöd Stolpar med infästningar för växtskärmar

Storlek och vikt:

Art.nr:	Mått (mm)				Vikt tom (kg)
	l	b	h	h inkl stolpe	
20301	1265	600	500	ca 2280	ca 67
20303	1265	600	500	ca 1540	ca 67

Valfria tillbehör:

Artikelnr:	Artikel:
21001	Dräneringsskikt inkl materialavskiljande fiberduk. Tjocklek 70-100 mm
21002	Isolering ca 20 mm
21003	Substrat lättviktsjord typ C. Leverans i storsäck 1,25 m ³ eller säckar 20 l
21004	Bevattningskit. Måttanpassat droppbevattningssystem

Leveranskontroll:

Beroende på storlek levereras Green City Planter lastad på pall eller löst var för sig. Kontrollera att Green City Planter inte har fått några skador under transport eller lossning. Om några skador uppkommit, dokumentera gärna dessa med foto och kontakta snarast leverantören Green City. Behåll eventuellt emballage och pall så långt möjligt vid förflyttning av Green City Planter på arbetsplatsen. Skydda gärna de lackerade ytorna vid påfyllning av jord och plantering.

Installation och montage av växtskärm:

1. Montera de medföljande stöd Stolparna i monteringshålen som finns invändigt i krukans. (transportvillkoren kan variera från projekt till projekt och ibland levereras stolparna förmonterade). På varje stolpe finns två små fästögglor för växtskärmen.

3. Fyll upp jord i krukans så att det återstår ca 19-22 cm upp till krukans överkant. Tillför vid behov gödsel enl Veg Techs anvisningar för växtskärmen.

4. Ställ växtskärmen på plats och kontrollera att överkanten av växtskärmen hamnar i nivå med stöd Stolparnas överkant. Höjden på växtskärmen (exkl "rotklumpen") kan variera något men ligger vanligtvis på ca 106 cm för låga växtskärmar och ca 182 cm för höga växtskärmar. Justera vid behov med mer eller mindre jord under växtskärmen.

5.-8. Förankra växtskärmen med de medföljande buntbanden i fästena på stolparna. Dra åt buntbanden lite åt gången i respektive fäste tills växtskärmen står rakt och stabilt. Totalt fyra buntbandsfästen per växtskärm.

9. Fyll i resterande jord så att växtskärmens rotklump precis täcks

10. Vattna vid behov.

11. Följ Veg Techs skötselinstruktioner för växtskärmarna.

